



GRAND CENTURION AT

ALL TERRAIN 4X4 



All-terrain



Tracción Off-Road



SUV



Manejabilidad



M+S

• Bloques únicos en la banda de rodamiento con forma de diente de tigre

Los exclusivos tacos tridimensionales de la banda de rodamiento con forma de diente de tigre proporcionan una excelente tracción y una alta transitabilidad en carreteras de montaña y terrenos fangosos.

• Ventajas de una superficie de la llanta más ancha y un diseño de hombro más ancho

La superficie más ancha de la llanta lo hace más resistente y tridimensional. El diseño de engrosamiento progresivo en el hombro garantiza el soporte lateral del vehículo. Las letras blancas y negras sólidas resaltan aún más la calidad de la llanta.

Rin	Medida	Índice de carga	Índice de velocidad	Lonas	Max. Velocidad	Max. Carga	Presión máxima	Ancho de sección	Diámetro exterior	Profundidad de grabado	Peso	UTQG
					Km/h	kg	PSI	mm	mm	mm	kg	
20"	275/55 R20	117 XL	T	4PR	190	1285	50	284	810	9.2	17.8	580 A B
18"	275/65 R18	116	T	4PR	190	1250	44	279	815	9.2	18.1	580 A B
	265/60 R18	110	T	4PR	190	1060	44	272	775	9.2	16.6	580 A B
17"	265/70 R17	115	T	4PR	190	1215	44	272	804	10.2	16.9	580 A B
	265/65 R17	112	T	4PR	190	1120	44	272	776	10.2	16.9	580 A B
	235/65 R17	104	T	4PR	190	900	44	240	738	9.2	13.7	580 A B
	225/60 R17	99	H	4PR	210	775	44	228	702	9.2	12.5	580 A B
16"	LT265/75 R16	123/120	S	10PR	180	1550/1400	80	267	804	10.2	19.0	-
	265/70 R16	112	T	4PR	190	1120	44	272	778	10.2	17.0	580 A B



GRAND CENTURION AT

ALL TERRAIN 4X4 



All-terrain



Tracción Off-Road



SUV



Manejabilidad



M+S

• Bloques únicos en la banda de rodamiento con forma de diente de tigre

Los exclusivos tacos tridimensionales de la banda de rodamiento con forma de diente de tigre proporcionan una excelente tracción y una alta transitabilidad en carreteras de montaña y terrenos fangosos.

• Ventajas de una superficie de la llanta más ancha y un diseño de hombro más ancho

La superficie más ancha de la llanta lo hace más resistente y tridimensional. El diseño de engrosamiento progresivo en el hombro garantiza el soporte lateral del vehículo. Las letras blancas y negras sólidas resaltan aún más la calidad de la llanta.

Rin	Medida	Índice de carga	Índice de velocidad	Lonas	Max. Velocidad	Max. Carga	Presión máxima	Ancho de sección	Diámetro exterior	Profundidad de grabado	Peso	UTQG
					Km/h	kg	PSI	mm	mm	mm	kg	
16"	255/70 R16	111	T	4PR	190	1090	44	260	764	9.2	15.9	580 A B
	245/75 R16	111	T	4PR	190	1090	44	248	774	10.2	15.7	580 A B
	235/70 R16	106	T	4PR	190	950	44	240	736	9.2	14.0	580 A B
	215/70 R16	100	T	4PR	190	800	44	221	708	9.2	12.0	580 A B
	215/65 R16	98	T	4PR	190	750	44	221	686	9.2	11.5	580 A B
15"	31X10.50 R15LT	109	S	6PR	180	1030	51	268	775	10.2	17.3	-
	235/75 R15	109 XL	T	4PR	190	1030	49	235	733	10.2	14.0	580 A B
	215/75 R15	100	T	4PR	190	800	44	216	703	9.2	12.0	580 A B