

FRUN - ONE

Características



- Cuenta con 4 surcos circunferenciales resistentes al hidroplaneo en condiciones de lluvia.
- Surcos con profundidades variables proveen una flexibilidad controlada de elementos de la banda de rodamiento, asegurando un excelente manejo y rebajando el nivel de ruido de la llanta.
- Cuenta con un balance óptimo de tracción en mojado, seco y una baja resistencia al rodamiento, mejorando el consumo de combustible.

Medida	LI	Símbolo velocidad	Lonas	Profundidad de grabado	Ancho de Sección	Diámetro Exterior	Capacidad de carga kg	Presión de inflado
		(Km/h)		mm	mm	mm	S D	PSI
225/60 R16	98	H(210)	4PR	7.9	228	676	750	44
215/60 R16	99 XL	H(210)	4PR	7.9	221	664	775	50
215/60 R16	95	H(210)	4PR	7.9	221	664	775	50
215/55 R16	97 XL	W(270)	4PR	7.9	226	642	730	50
215/55 R16	93	V(240)	4PR	7.9	226	642	650	44
205/60 R16	92	V(240)	4PR	7.9	209	652	630	44
205/60 R16	92	H(210)	4PR	7.9	209	652	630	44
205/55 R16	94 XL	W(270)	4PR	7.9	214	632	670	50
205/55 R16	91	V(240)	4PR	7.9	214	632	615	44
195/55 R16	91 XL	V(240)	4PR	7.7	201	620	615	50
195/55 R16	87	V(240)	4PR	7.7	201	620	545	44
205/65 R15	94	H(210)	4PR	7.9	209	647	670	44
205/60 R15	91	H(210)	4PR	7.9	209	627	615	44
195/65 R15	91	V(240) H(210)	4PR	7.9	201	635	615	44
195/60 R15	88	V(240) H(210)	4PR	7.5	201	615	560	44
195/55 R15	85	V(240)	4PR	7.7	201	595	515	44
195/50 R15	82	V(240)	4PR	7.7	201	577	475	44
185/65 R15	88	H(210)	4PR	7.5	189	621	560	44

FRUN - ONE



Características

- Cuenta con 4 surcos circunferenciales resistentes al hidroplaneo en condiciones de lluvia.
- Surcos con profundidades variables proveen una flexibilidad controlada de elementos de la banda de rodamiento, asegurando un excelente manejo y rebajando el nivel de ruido de la llanta.
- Cuenta con un balance óptimo de tracción en mojado, seco y una baja resistencia al rodamiento, mejorando el consumo de combustible.

Medida	LI	Símbolo velocidad	Lonas	Profundidad de grabado	Ancho de Sección	Diámetro Exterior	Capacidad de carga kg	Presión de inflado
		(Km/h)		mm	mm	mm	S D	PSI
185/60 R15	88 XL	H(210)	4PR	7.5	189	603	560	50
185/60 R15	84	H(210)	4PR	7.5	189	603	500	44
185/55 R15	82	V(240)	4PR	7.7	194	585	475	44
195/70 R14	91	T(190)	4PR	7.5	201	630	615	44
195/60 R14	86	H(210)	4PR	7.5	201	590	530	44
185/70 R14	88	T(190) H(210)	4PR	7.5	189	616	560	44
185/65 R14	86	H(210)	4PR	7.5	189	596	530	44
185/60 R14	82	H(210)	4PR	7.5	189	578	475	44
175/70 R14	84	T(190)	4PR	7.5	177	602	500	44
175/65 R14	82	T(190) H(210)	4PR	7.5	177	584	475	44
165/70 R14	81	T(190)	4PR	7.5	170	588	462	44
165/65 R14	79	T(190)	4PR	7.5	170	570	437	44
165/60 R14	75	H(210)	4PR	7.5	170	554	387	44
185/70 R13	86	T(190)	4PR	7.5	189	590	530	44
175/70 R13	82	T(190)	4PR	7.5	177	576	475	44
165/70 R13	79	T(190)	4PR	7.5	170	562	437	44
165/65 R13	77	T(190)	4PR	7.5	170	544	412	44