



VANTOYAR

VAN DE CARGA 



Extra Carga



VAN



M+S

● Estabilidad y maniobrabilidad a alta velocidad

El diseño de tres ranuras rectas y un hombro central cerrado mejora la resistencia de la llanta y reduce considerablemente el ruido, cumpliendo así con los requisitos de bajo nivel de ruido de los vehículos ligeros de pasajeros de alta gama.

● Excelente estabilidad de conducción y rendimiento de manejo

El diseño del bloque continuo de la banda de rodamiento en el hombro proporciona una excelente estabilidad de conducción y un excelente rendimiento de manejo para vehículos en condiciones de alta carga.

● Diseño exterior especial

El diseño decorativo en forma de rayo en el flanco le da a la llanta una apariencia hermosa y única.

Rin	Medida	Índice de carga	Índice de velocidad	Lonas	Max. Velocidad	Max. Carga	Presión máxima	Ancho de sección	Díámetro exterior	Profundidad de grabado	Peso	UTQG
					Km/h	kg	PSI	mm	mm	mm	kg	
16"	225/75 R16C	121/120	T	10PR	190	1450/1400	83	223	744	7.7	13.4	-
	215/75 R16C	116/114	T	10PR	190	1250/1180	76	216	728	7.7	12.2	-
	205/75 R16C	113/111	T	10PR	190	1150/1090	76	203	714	7.7	11.4	-
	195/75 R16C	107/105	T	8PR	190	975/925	69	196	698	7.7	10.9	-
15"	225/70 R15C	112/110	T	8PR	190	1120/1060	65	228	697	7.7	11.4	-
	215/70 R15C	109/107	T	8PR	190	1030/975	65	221	683	7.7	10.8	-
	205/70 R15C	106/104	T	8PR	190	950/900	65	209	669	7.7	10.2	-
	195 R15C	106/104	T	8PR	190	950/900	65	198	690	7.7	10.0	-
14"	195 R14C	106/104	T	8PR	190	950/900	65	198	666	7.7	9.8	-