



LUMIRA HP

AUTOMÓVILES 



Bajo ruido



Confort



Ahorro de combustible



M+S

- **Silencioso, seguro, ahorrador de energía y respetuoso con el medio ambiente**

Ofrece un confort excepcional y una notable reducción de ruido. Además, destaca por su manejo en terrenos húmedos y un rendimiento excepcional a alta velocidad.

- **Estructura de pared lateral reforzada**

El diseño de alto retorno de la llanta mejora la resistencia de sus flancos, lo que hace que la llanta sea más estable en el manejo y garantiza la seguridad al conducir en superficies de carreteras complejas y diversas.

- **Bajo nivel de ruido**

La ranura ligeramente asimétrica de la banda de rodadura y su diseño racionalizado proporcionan una excelente comodidad y un manejo silencioso. El diseño de decoración moleteada en la parte inferior de la ranura no solo aporta estética, sino que también reduce el ruido.

Rin	Medida	Índice de carga	Índice de velocidad	Lonas	Max. Velocidad	Max. Carga	Presión máxima	Ancho de sección	Diámetro exterior	Profundidad de grabado	Peso	UTQG
					Km/h	kg	PSI	mm	mm	mm	kg	
16"	205/60 R16	92	V	4PR	240	630	44	209	652	6.7	8.0	420 A A
	205/55 R16	91	V	4PR	240	615	44	214	632	6.7	7.8	420 A A
15"	195/65 R15	95 XL	T	4PR	190	690	49	201	635	6.7	7.4	420 A A
	195/65 R15	91	V	4PR	240	615	44	201	635	6.7	7.4	420 A A
	195/55 R15	85	V	4PR	240	515	44	201	595	6.7	6.8	420 A A
	195/50 R15	82	V	4PR	240	475	44	201	577	6.7	6.6	420 A A
	185/65 R15	88	H	4PR	210	560	44	189	621	6.7	7.1	420 A A
	185/55 R15	82	V	4PR	240	475	44	194	585	6.7	6.5	420 A A
	185/70 R14	88	H	4PR	210	560	44	189	616	6.7	7.2	420 A A

● Esta medida sólo tiene 3 surcos



LUMIRA HP

AUTOMÓVILES 



Bajo ruido



Confort



Ahorro de combustible



M+S

- **Silencioso, seguro, ahorrador de energía y respetuoso con el medio ambiente**

Ofrece un confort excepcional y una notable reducción de ruido. Además, destaca por su manejo en terrenos húmedos y un rendimiento excepcional a alta velocidad.

- **Estructura de pared lateral reforzada**

El diseño de alto retorno de la llanta mejora la resistencia de sus flancos, lo que hace que la llanta sea más estable en el manejo y garantiza la seguridad al conducir en superficies de carreteras complejas y diversas.

- **Bajo nivel de ruido**

La ranura ligeramente asimétrica de la banda de rodadura y su diseño racionalizado proporcionan una excelente comodidad y un manejo silencioso. El diseño de decoración moleteada en la parte inferior de la ranura no solo aporta estética, sino que también reduce el ruido.

Rin	Medida	Índice de carga	Índice de velocidad	Lonas	Max. Velocidad	Max. Carga	Presión máxima	Ancho de sección	Diámetro exterior	Profundidad de grabado	Peso	UTQG
					Km/h	kg	PSI	mm	mm	mm	kg	
14"	185/65 R14	86	H	4PR	210	530	44	189	596	6.7	6.7	420 A A
	185/60 R14	82	H	4PR	210	475	44	189	578	6.7	6.5	420 A A
	175/70 R14	84	T	4PR	190	500	44	177	602	6.7	6.6	420 A A
	165/70 R14	81	T	4PR	190	462	44	170	588	6.7	5.8	420 A A
	165/65 R14	79	T	4PR	190	437	44	170	570	6.2	5.3	420 A A
13"	175/70 R13	82	T	4PR	190	475	44	177	576	6.7	6.3	420 A A
	165/70 R13	79	T	4PR	190	437	44	170	562	6.7	5.7	420 A A
	165/65 R13	77	T	4PR	190	412	44	170	544	6.2	5.3	420 A A

● Esta medida sólo tiene 3 surcos